



REF. NV200207

MONITOR INSTALADOR 4.3" HD MT35HD

El monitor HD CCV admite formato de vídeo 4 en 1 (AHD, TVI, CVI, CVBS) con una resolución de hasta 2MP-8MP.

Compatible con el control PTZ por RS485 y otras funciones especiales, como:

- Salida de CC de 12V/USB de 5V,
- Prueba de audio,
- Prueba de cable de UTP,
- iluminación LED.

Diseñado para proporcionar al instalador la máxima comodidad durante la instalación.



Monitor LCD 4,3"

Soporta resoluciones 1080p, 720p y CVBS

Test de cable UTP

Salidas alimentación 12Vcc 0,8A y USB 5Vcc 0,8^a

Cargador universal USB / 110 ~ 220 Vca (5Vcc, 1A)

Menú en varios idiomas (español incluido)

Dimensiones: 120 (An) x 80 (Al) x 40 (P) mm

Incluye : Cable vídeo BNC-BNC, cable alimentación, cable audio,

Terminal RJ45 para test UTP, cable cargador-alimentador y cinta abrazadera

Compatible con AHD / TVI / CVI / CVBS

1 entrada de audio y altavoz interno

Resolución 480 x 272 pixels

Batería litio incorporada 3,7V/2600 mAh

NTSC-PAL auto detectable

Temperatura de trabajo 0° ~ +50°C

Peso: 200g



EN 55032:2015
 EN IEC 61000-3-2:2019
 EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019
 EN 55024: 2010+A1:2015

