


MODULADOR/CODIFICADOR 1080p HD

El modulador codificador 1080pHD tiene una pantalla LCD, con entrada y salida HDMI o video compuesto, programable a través del teclado. Puerto USB para actualizaciones. Ideal para instalaciones en hoteles, hospitales, hogares...

Especificaciones Técnicas.
Sección codificador HDMI

Codificador	MPEG-4 AVC/H.264
Resolución	1920*1080p@60, 1920*1080p@50, 1920*1080i@60, 1920*1080i@50, 1280*720p@60, 1280*720p@50
Relación de aspecto	16:9, 4:3
Velocidad de bits	1.000-18.000 Mbps
Codificación	MPEG1 Layer II
Frecuencia de muestreo	48KHz
Velocidad de bits	64, 96, 128, 192, 256, 320kbps

Sección de codificación CVBS

Entrada	PAL, NTSC
---------	-----------

Sección Modulador DVB-T

Estándar	DVB-T COFDM
Ancho de Banda	6M, 7M, 8M
Constelación	QPSK, 16QAM, 64QAM
Tasa de codificación	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda	1/32, 1/16, 1/8, 1/4
Modo de Transmisión	2K, 8K
MER	≥34dB
Frecuencia Salida RF	50-950 MHz
Nivel de salida RF	76-113 dBμV

Sistema

Actualización	USB
Alimentación	DC 12V
Temperatura de funcionamiento	0-45°C