

**LNB MONOBLOCK UNIVERSAL TWIN 4,3°
(Cj 30)****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Gama de frecuencia de entrada Low Band : 10.7 ~ 11.7 GHz High Band : 11.7 ~ 12.75 GHz
- Gama de frecuencia de salida: Low Band : 950 ~ 1950 MHz
- High Band : 1100 ~ 2150 MHz
- Frecuencia: Low Band : 9.75 GHz High Band : 10.60 GHz
- Estabilidad de frecuencia: +/- 1 MHz (maximum) at r.t
- Ruido de fase de frecuencia: -60 dBc / Hz at 1 KHz (maximum)-85 dBc / Hz at 10 KHz (maximum) -105 dBc / Hz at 100 KHz (max.)
- Figura de ruido: 0.1 dB (typical)
- Ganancia de ruido: 57 ~ 61 dB +/- 0.5 dB (typical)
- Ganancia plana ancho de banda 20 MHz: VERTICAL : 11.0 ~ 14.0 Vdc
HORIZONTAL : 16.0 ~ 20 Vdc
- Polaridad tensión de conmutación: Low Band : 0 kHz High Band: 22 kHz
(+/- 4 kHz)
- Conmutación de alimentación: DiSEqC 1.0
- Polaridad cruzada aislamiento: 25 dB (typical)
- Rechazo de imagen: 40 dB (minimum)
- Salida espuria: < -60 dBm
- Consumo corriente: 140 mA (typical)
- Tipo de conector de salida: 75 Ohms F-Female
- Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C ~ +65°C
- Longitud de alimentación: 36 mm